

SOLARNY NAŚWIETLACZ

WYMIENNE AKUMULATORY

700 LM 1000 LM 1500 LM

Ra > 80 | IP65 | CZUJNIK PIR

Numer modelu

TAD

Kolor

Czarny

CCT

4000 K / 5000 K / 6500 K

Brak migotania IP65 Panel solarny Czujnik światła



Czujnik PIR Wymienne akumulatory

SPECYFIKACJA

Parametr	Wartość
Wymiar lampy (mm)	202×156×39
Strumień świetlny (lm)	1500
Moc rzeczywista	15 W
Typ	2835 / 84 szt. chipów LED
Gwarancja	2 lata
Napięcie	7,4 V – akumulator litowy
Pojemność	1800 mAh
Gwarancja	1 miesiąc
Moc panelu solarnego	12 V / 5 W
Rozmiar panelu solarnego (mm)	L192 × W146
Monokrystaliczny / polikrystaliczny	Monokrystaliczny
Czas ładowania solarnego	8–12 h
Obszar oświetlenia	300 m²
Sterownik	Czujnik PIR
Wysokość montażu	4–6 m
Odległość wykrywania	3–6 m
Czas świecenia	4–5 deszczowych dni
CCT (K)	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Ra > 80
Stopień ochrony IP	IP65
Ochrona przeciwprzepięciowa	≥4 kV
Odporność na wiatr	GB7000.5-6.31
Środowisko pracy	-20°C ~ 40°C